



Technical Data Sheet

R811 Mould Release – Non Paintable

PN 81160

Deskripsi Produk

Mould Release R811 adalah release agent yang diformulasikan khusus untuk melepaskan lapisan seperti acrylic, selulosa, polystyrene, polyester, polyurethane, karet, plastik serta serpihan logam pada pengecoran logam pada permukaan mould. Kemasan : 600 ml

Karakteristik Mould Release R811 :

Cairan bening, yang diformulasikan dengan silicone yang efektif melepaskan sisa produk sehingga tidak menempel dan tidak menyisakan bercak, sehingga produk yang dicetak lebih maksimal. Hasil cetakan tidak disarankan untuk di cat atau topcoat karena kandungan silicone pada release agent/ Non Paintable.

Sifat Cairan

Penampilan	: Bening
Temperatur aplikasi	: 20 - 800°C
Bau	: Tidak berbau
Titik leleh	: -500°C
Berat jenis	: 0,88 gr/cm ³
Kelarutan air	: Tidak larut
Massa jenis uap air (udara = 1)	: lebih berat dari udara
Stabilitas termal pengeringan	: ≤ 700°C

Petunjuk Penggunaan

1. Bersihkan permukaan dengan Cleaner Grezox CS77 lalu gunakan lap kering & bersih untuk mengangkat kontaminasi
2. Semprotkan Mould Release R811 ke komponen / mould yang akan digunakan
3. Semprotkan ulang tiap kali melakukan proses produksi untuk mendapatkan hasil maksimal.

Penyimpanan

Produk ini diklasifikasikan sebagai bahan yang mudah terbakar karena menggunakan gas pendorong / propellent dan harus disimpan dengan cara yang tepat di ruangan dengan ventilasi yang baik dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Jangan simpan di dekat oksidator atau bahan mudah terbakar. Informasi penyimpanan juga dapat dilihat pada label kemasan produk atau MSDS. (www.grezox.com)

